

Micheletti

balanças



MÓVEL

Rodízios que facilitam a movimentação até o local da pesagem.



Conheça algumas características da linha que fazem diferença na escolha da sua balança:

- ✓ Rodízios que facilitam a movimentação das balanças pelo ambiente
- ✓ Estrutura em aço carbono SAE 1020
- ✓ Grade de proteção evitando que os produtos pesados encostem na coluna
- ✓ Alça para facilitar o deslocamento da balança
- ✓ Indicador LCD com bateria interna duração de 48 horas

Ficha Técnica

Características		
Capacidade	200kg	300kg
Divisão	50g	100g
Dimensões da plataforma (AxLxP)	13 x 40 x 50cm	13 x 50 x 60cm
Plataforma	Aço Carbono SAE 1020 com pintura martelada verde	
Coluna	Tubular com altura de 86cm e alça para transporte	
Grade de Proteção	39x29cm	
Display	LCD de alto contraste com 5 dígitos de 20mm de altura	
Principais Recursos	Tara Imprime	
Opcionais	• Saída Serial RS232 ou USB para conexão com computador	
Temperatura de Operação	-10°C + 40°C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação)	
Bateria	48 horas de operação x 8 horas de carga	
Alimentação	Fonte externa full range Entrada: 110-220VCA (15% + 10%), 60Hz Saída: 12VCC	
Consumo	12W máx. (em carga); 0,5W (em operação)	
Peso Líquido	15kg	17kg
Peso Bruto	17,5kg	19kg
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	109 x 43 x 63cm	180 x 53 x 80cm

Indicadores Disponíveis



MIC 3 LCD

- Visor em LCD na cor cinza com alto contraste
- Gabinete em ABS ou INOX
- Calibração até 5.000 divisões
- Bateria interna com autonomia de até 48 horas.
- Tara automática sucessiva e subtrativa até 50% da capacidade



Contador e Pesador WT-3000IR

- Cápsula em ABS ou INOX
- Display em LCD com backlight e dígitos de 55mm de altura;
- Alimentação direta bi-volt (110V-220V), com bateria interna de até 150 horas de autonomia;
- Funções auto-teste, contagem e pré-tara;
- Caixa construída em ABS, com grau de proteção IP-68;
- Comunicação serial RS232;

As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth), ou, através da interface serial RS232, a uma impressora térmica para emissão de etiquetas ou ainda ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações sobre o produto.



Peça já a sua balança

Tel (11) 2059-4848

balancasmicheletti.com.br vendas@balancasmicheletti.com.br Rua Sargento Noel de Camargo, 307 | São Paulo - SP