

Micheletti

balanças



LINHA TAVOLA

Pequenas no tamanho, gigantes na pesagem



ENTRE AS PRINCIPAIS VANTAGENS DA NOVA LINHA DESTACAMOS:

- ✓ Modelos adequados aos processos de cada negócio
- ✓ Interface de comunicação serial RS232
- ✓ Bateria recarregável com autonomia de 48 horas de uso (opcional)
- ✓ Opção de interface USB
- ✓ Design compacto para qualquer ambiente operacional
- ✓ Opera com várias opções de impressores

CAPACIDADES	DIMENSÕES DOS PRATOS
3kg - 0,5g	18 x 25cm
6kg - 1g	18 x 25cm
12kg - 2g	30 x 30cm
30kg - 5g	30 x 30cm
60kg - 10g	40 x 40cm
100kg - 20g	40 x 40cm

Ficha Técnica

Modelo	Comercial						Industrial					
	TAVOLA 3	TAVOLA 6	TAVOLA 12	TAVOLA 30	TAVOLA 60	TAVOLA 100	TAVOLA 3 I	TAVOLA 6 I	TAVOLA 12 I	TAVOLA 30 I	TAVOLA 60 I	TAVOLA 100 I
Capacidades / Divisões	3kg / 0,5g	6kg / 1g	12kg / 2g	30kg / 5g	60kg / 10g	100kg / 20g	3kg / 0,5g	6kg / 1g	12kg / 2g	30kg / 5g	60kg / 10g	100kg / 20g
Dimensões do Prato (LxP)	18 x 25 cm		30 x 30 cm			40 x 40 cm	18 x 25 cm		30 x 30 cm			40 x 40 cm
Altura até o prato	11,5cm						11,5 cm					
Dimensões da Balança (AxLxP)	11,5 x 25,6 x 30,7cm (sem coluna) 40,5 x 25,6 x 35,7cm (com coluna)		40,5 x 30 x 40cm			40,5 x 40 x 50cm	11,5 x 25,6 x 30,7cm		11,5 x 30 x 40cm			11,5 x 40 x 50cm
Display	LCD de alto contraste duplo (operador e cliente) com 5 dígitos						LCD de alto contraste com 5 dígitos					
Gabinete	ABS						ABS					
Prato	Inox AISI 304						Inox AISI 304					
Tara	Até a capacidade máxima						Sucessiva até a capacidade máxima					
Principais Recursos	Pés reguláveis Nível de bolha Interface serial RS232 para conexão com computador e Impressor Operação a bateria (48 horas)						Pés reguláveis Nível de bolha Interface serial RS232 para conexão com computador e Impressor Operação a bateria (48 horas)					
Acessórios Inclusos	Capa plástica Cabo de comunicação						Capa plástica Cabo de comunicação					
Opcionais	Interface USB para conexão com computador						Interface USB para conexão com computador					
Temperatura de Operação	-10° C + 40° C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação)						-10° C + 40° C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação)					
Bateria (Opcional)	48 Horas de operação x 8 horas de carga						48 Horas de operação x 8 horas de carga					
Alimentação	Fonte externa full range, entrada: 110 - 220 VCA (- 15% + 10%), 60Hz , saída: 12VCC						Fonte externa full range, entrada: 110 - 220 VCA (- 15% + 10%), 60Hz , saída: 12VCC					
Consumo	12W máx. (em carga); 0,5 W (em operação)						12W máx. (em carga); 0,5 W (em operação)					
Teclado	3 teclas de alta resistência						3 teclas de alta resistência					
Peso Líquido	3kg (sem coluna) 3,3kg (com coluna)		8,6kg (sem coluna) 8,9kg (com coluna)			11,9kg (sem coluna) 12,2kg (com coluna)	3kg		8,6kg			11,9kg
Peso Bruto	3,7kg (sem coluna) 4kg (com coluna)		9,4kg (sem coluna) 9,7kg (com coluna)			13,1kg (sem coluna) 13,4kg (com coluna)	3,7kg		9,4kg			13,1kg
Dimensões da embalagem (AxLxP)	22 x 27 x 46cm		22 x 33 x 54cm			22 x 43 x 64cm	22 x 27 x 46cm		22 x 33 x 54 cm			22 x 43 x 64 cm



Além das vantagens acima, todas as balanças da linha podem ser conectadas a uma impressora térmica Scritta, solução em etiquetagem exclusiva da Micheletti.



PEÇA JÁ A SUA TAVOLA

Tel (11) 2059-4848

balancasmicheletti.com.br | vendas@balancasmicheletti.com.br | Rua Sargento Noel de Camargo, 307 | São Paulo - SP